

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**  
 sídlo : Radiová ul.3, 100 00 Praha 10  
 IČO : 25029673  
 výroba : Řepná čp. 1078, Liberec VI, 460 08

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

**obyčejná malta pro zdění**

**MC 920 weber.mix zdicí 10 MPa**

- pro zdění, pro vnitřní i venkovní použití - pro ruční zpracování

|                                                                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>CE</b>                                                                                                    |                                               |
| 1020                                                                                                         |                                               |
| Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.<br>Radiová ul.3, 100 00 Praha 10                                          |                                               |
| 07                                                                                                           |                                               |
| 1020-CPD-020018959                                                                                           |                                               |
| EN 998-2                                                                                                     |                                               |
| Návrhová obyčejná malta pro zdění k použití<br>ve venkovních stavebních částech s<br>konstrukčními požadavky |                                               |
| Pevnost v tlaku :                                                                                            | Třída M 10                                    |
| Počáteční pevnost ve smyku :                                                                                 | 0,15 N/mm <sup>2</sup><br>(tabulková hodnota) |
| Obsah chloridů :                                                                                             | < 0,01 % hm.                                  |
| Reakce na oheň :                                                                                             | Třída A 1                                     |
| Absorpce vody :                                                                                              | 0,7 kg/(m <sup>2</sup> min. <sup>0,5</sup> )  |
| Propustnost vodních pár :                                                                                    | μ 5/15                                        |
| Tepelná vodivost λ <sub>10,dry</sub>                                                                         | 1,08 W/(m.K)<br>(tabulková hodnota)           |
| Trvanlivost :                                                                                                | 15 cyklů<br>dle ČSN 72 2452                   |

zrnitost směsi 4 mm  
 doba zpracovatelnosti 90 minut  
 obj.hmotnost (suché ztvrdlé malty) 1 890 kg/m<sup>3</sup>

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 998-2.

Posouzení SRV a dohled provádí: NO 1020, TZÚS ČB, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, IČO 00015679

V Liberci dne 19.9.2007

**Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**  
 Radiová 3, 102 00 Praha 10  
 Středisko Liberec  
 Řepná 1078, 460 08 Liberec VI  
 DIČ: CZ25029673

Petr Vlín  
 výroková legislativa